

Número do artigo EB13253096

https://www.eibabo.pt/philips-licht/poste-de-luz-led-4000k-luminaria-para-ruas-e-lugares-20x22w-bgp3 07-led-99630000-eb13253096

Poste de luz LED 4000K - Luminária para ruas e lugares 20x22W BGP307 LED #99630000

×



Philips LichtBGP307 LED #99630000
99630000
8718696996300 EAN/GTIN

310,43 EUR incl. IVA**

mais Custos de envio



5-7 Dias* (PRT)

Lâmpada LED substituível, Com lâmpada sim, Tipo de montagem Abordagem, Adequado para quantidade de lâmpadas 20, Suporte outro, Material da caixa Alumínio, Proteção de superfície revestido a pó, Cor da caixa cinzento, Material da cobertura Vidro transparente, Tipo de tensão AC, Tensão nominal 220..240 V, Corrente nominal 95..104 mA, Corrente nominal do LED com corrente constante 328 mA, Dispositivo de controlo Dispositivo de controlo LED controlado por corrent, Com dispositivo de controlo substituível sim, Escurecimento 0-10 V não, Escurecimento DALI não, Dimerização DMX não, Escurecimento DSI não, Potenciómetro de regulação (integrado no aparelho) não, Regulação GPRS não, Linha de escurecimento Switch não, Regulação de fluxo luminoso específica do fabricante não, Dimming Modulação da tensão de rede não, Seção da fase de escurecimento não, Controle de fase de escurecimento não, Regulação de fluxo programável não, Escurecimento RF não, Redução da onda sinusoidal de escurecimento não, Dimming Touch e Dimming Touch não, Ziguezagueamento não, Escurecimento com botão de pressão não, Sem função de escurecimento sim, distribuidor de luz outro, Consistência da cor (Elipse de McAdam) SDCM5, Vida útil nominal L80/B10 a 25 °C 100000 h, Tipo de proteção (IP) IP66, Ótica ajustável não, Adequado para diâmetro na ponta 48..76 mm, Resistência ao choque IK09, Classe de proteção I, Controlo remoto sem, Com comando remoto não, Regulação do fluxo luminoso constante não, Com comando de iluminação controlado por programa não, Com cabo de conexão não, Comprimento do cabo 0 m, Adequado para potência da lâmpada 19 W, Max. Desempenho do sistema 21,5 W, Fluxo luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 3045 Im, eficácia luminosa 142 Im/W, Cor da luz branco, Temperatura da cor 4000 K, Índice de reprodução das cores CRI 70-79, Fator de potência 0,93, Largura 330 mm, Altura/profundidade 110 mm, Comprimento 525 mm, Tipo de cablagem graduação, Número de polos 3, Secção transversal do condutor 2,5 mm², Compatível com Apple HomeKít não, Compatível c

AS SUAS VANTAGENS



COMÉRCIO INTERNACIONAL Filme promocional da eibmarkt®



GESTÃO DE RECLAMAÇÕES Prestável e 100% seguro



PRAZO DE ENTREGA CÉLERE Mercadoria em armazém



99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

> 500 000 clientes em todo o mundo



25 ANOS DE EXPERIÊNCIAEm vendas por catálogo em todo o mundo









© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e eibmarkt® são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH.

A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

- * Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).
- ** Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.
 - *** Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente eibabo® para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos eibabo® para comprar online artigos eletrónicos baratos

