



Refletor LED 0,5W IP44 painel solar - Luminária de teto / parede Xsolar L-S si



Steinel

Xsolar L-S si

671013

4007841671013 EAN/GTIN

227,91 EUR incl. IVA**

mais **Custos de envio**



16-18 Dias* (PRT)

Adequado para montagem na parede sim, Adequado para suspensão pendular não, Adequado para montagem no teto não, Adequado para montagem de instalação não, Adequado para anexação sim, Adequado para configuração da barra de iluminação não, Suporte outro, Material da caixa Plástico, Cor da caixa Prata, Material da cobertura Plástico transparente, Versão da grelha sem, Tipo de tensão DC, Dispositivo de controlo Dispositivo de controlo LED controlado por corrent, Com dispositivo de controlo sim, Escurecimento 0-10 V não, Escurecimento 1-10 V não, Escurecimento DALI não, Dimerização DMX não, Escurecimento DSI não, Potenciômetro de regulação (integrado no aparelho) não, Regulação GPRS não, Linha de escurecimentoSwitch não, Regulação de fluxo luminoso específica do fabricante não, Dimming Modulação da tensão de rede não, Seção da fase de escurecimento não, Controle de fase de escurecimento não, Regulação de fluxo programável sim, Escurecimento RF não, Redução da onda sinusoidal de escurecimento não, Dimming Touch e Dimming Touch não, Zigzagueamento não, Escurecimento com botão de pressão não, Regulação de fluxo luminoso dependente do dispositivo de comando não, Sem função de escurecimento não, distribuidor de luz sem, Distribuição da luz simétrico, Ângulo de emissão luminosidade extremamente ampla >80°, Consistência da cor (Elipse de McAdam) SDCM5, Saída de luz direto, Tipo de proteção (IP) IP44, Resistência ao choque IK03, Classe de proteção III, Adequado para luz de emergência não, Com detetor de movimento sim, Com sensor de luz sim, Com ranhuras de ventilação não, Adequado para potência da lâmpada 1,2 W, Max. Desempenho do sistema 1,2 W, eficácia luminosa 125 lm/W, Fluxo luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 150 lm, Cor da luz branco, Temperatura da cor 3000 K, Índice de reprodução das cores CRI 80-89, Largura 189 mm, Altura/profundidade 298 mm, Comprimento 187 mm, Número de polos 2, Tipo de ligação outro, Compatível com Apple HomeKit não, Compatível com Assistente Google não, Compatível com Amazon Alexa não, Lâmpada LED não substituível, Com lâmpada sim

AS SUAS VANTAGENS



COMÉRCIO INTERNACIONAL

Filme promocional da eibmarkt®



GESTÃO DE RECLAMAÇÕES

Prestável e 100% seguro



PRAZO DE ENTREGA CÉLERE

Mercadoria em armazém



99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

> 500 000 clientes em todo o mundo



25 ANOS DE EXPERIÊNCIA

Em vendas por catálogo em todo o mundo



REEMBOLSO

No prazo de 14 dias



DHL TRACK & TRACE

Acompanhamento do envio



CHAT AO VIVO DE PEDIDOS

Com histórico do pedido



PROTEÇÃO DE DADOS

Garantia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e eibmarkt® são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH. A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).

** Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.

*** Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente
eibabo® para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos
eibabo® para comprar online artigos eletrónicos baratos

