

**MFP8 T568A Cat.6 em ângulo - Plugue RJ45 8 (8)
J00026A4004****Telegärtner**
J00026A4004
4018359448950 EAN/GTIN**17,93 EUR** incl. IVA**
mais Custos de envio **16-18 Dias*** (PRT)

MFP8 T568A Cat.6 angular J00026A4004 Versão plugue, conector tipo RJ45 8(8), blindado, categoria 6, tipo de conexão outro, adequado para cabos redondos, adequado para condutores trançados, adequado para condutores sólidos, cor prata, faixa AWG 22 .. 27. O conector RJ45 com proteção IP20 MFP8 4x90 Cat.6A (ISO/IEC) com caixa angular e travamento da saída do cabo em quatro etapas de 90° permite uma montagem confiável e com economia de tempo no local. Comprimentos excessivos de cabos e os problemas de espaço resultantes são coisas do passado. E graças ao seu design compacto, o MFP8 4x90 Cat.6A (ISO/IEC) com capacidade multiportas também pode ser usado nos espaços mais apertados. Ideal para armário de controle ou em dispositivos. tampa de proteção pré-montada, carcaça robusta em zinco fundido, blindagem de 360°, blindagem totalmente automática entre os pares de fios, fixação do cabo em 3 estágios (diâmetro do cabo 5,0 a 9,0 mm), montagem em 60 segundos e sem ferramentas especiais, otimizado para uso em campo, mesmo em condições difíceis, transmissão segura mesmo em caso de interferência externa, gerenciador de fios de 4 câmaras (disponível com código de cores T568A ou T568B e PROFINET), adequado para cabeamento em edifícios de escritórios, data centers, plantas industriais e redes domésticas, mais alta confiabilidade, ideal para reparar e expandir redes, contatos de penetração adequados para condutores sólidos e condutores trançados, diâmetro do condutor Cu: (J00026A4000, -1, -2, -4110, -4111, -4112) fio sólido 0,51 - 0,64 mm (AWG24/1 - 22/1) trançado 0,46 - 0,76 mm (AWG27/7 - 22/7) trançado 0,61 - 0,78 mm (AWG24/19 - 22/19)*, diâmetro do núcleo: 1,0 - 1,6 mm, IP20, diâmetro externo do cabo: 5,5 - 10,0 mm, alimentação do cabo livremente selecionável (4x90°), alívio de tensão do cabo: SW13, categoria 6A (ISO/IEC) de acordo com ISO/IEC 11801, vida útil >= 750 ciclos de acoplamento, PoE+ de acordo conforme IEEE 802.3at, conector conforme IEC 60603-7-51, faixa de temperatura: -40°C a 85°C, material da caixa de blindagem: zinco fundido sob pressão niquelado, material da superfície de contato: Ni1.2Au0.8, reconectabilidade :

AS SUAS VANTAGENS**COMÉRCIO INTERNACIONAL**
Filme promocional da eibmarkt®**99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES**
> 500 000 clientes em todo o mundo**DHL TRACK & TRACE**
Acompanhamento do envio**GESTÃO DE RECLAMAÇÕES**
Prestável e 100% seguro**25 ANOS DE EXPERIÊNCIA**
Em vendas por catálogo em todo o mundo**CHAT AO VIVO DE PEDIDOS**
Com histórico do pedido**PRAZO DE ENTREGA CÉLERE**
Mercadoria em armazém**REEMBOLSO**
No prazo de 14 dias**PROTEÇÃO DE DADOS**
Garantia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e **eibmarkt®** são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH. A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxônia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).

** Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.

*** Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente
eibabo® para encomendar na internet artigos eletrônicos baratos
eibabo® para comprar online artigos eletrônicos baratos

