



**Detector de movimento, 230 graus, 12-24 V, controle remoto RC 230i UC**



**ESYLUX**  
RC 230i UC  
EM10015649  
4015120015649 EAN/GTIN

**115,28 EUR** incl. IVA\*\*  
mais **Custos de envio**

 **5-7 Dias\* (PRT)**

Versão Detetor de movimentos, Tipo de sensor infravermelho passivo, Com interface DALI não, Regulação da luz constante não, Endereçamento HLK não, activação forçada não, Desconexão forçada não, Zona de animais não, Proteção universal/monitorização de ângulos mortos sim, Conectável não, Ângulo de leitura 230 °, Altura de montagem ideal 2,5 m, Monitorização da escadaria sim, Interruptor de bypass não, Alcance máx. para um lado 20 m, Alcance máx. frontal 8 m, Campo de deteção diâmetro no pavimento 40 m, Adequado para transferência sem fios não, Pode ser controlado à distância sim, Com controlo remoto não, Sensibilidade de deteção ajustável não, Sensibilidade de luminosidade ajustável sim, Com unidade de sinalização não, Função Teach para luminosidade de resposta sim, Adequado para montagem no teto sim, Adequado para montagem na parede sim, Função de regulação com encaixe de regulação não, Tipo de montagem Montagem à superfície, Tipo de ligação Terminal de encaixe, Material Plástico, Qualidade do material Termoplástico, Sem halogénio não, Proteção de superfície sem tratamento, Versão da superfície mate, Tratamento antibacteriano não, Cor branco, Número RAL (semelhante) 9010, Transparente não, Tipo de proteção (IP) IP54, Tipo de tensão AC/DC, Frequência 50..60 Hz, Tensão nominal 24 V, Tempo mínimo de atuação 15 s, Tempo máx. de atuação 30 min, Atraso de desativação 5 s, Atraso de ativação 0 s, Ângulo de deteção horizontal 115..230 °, Intervalo de oscilação sensor, horizontal 0 °, Intervalo de oscilação sensor, vertical 0 °, Sensibilidade de luminosidade 2..2500 lx, Potência máx. de comutação 36 W, Adequado para carga C não, Temperatura -25..55 °C, Quantidade de zonas de comutação 1, Corrente de ativação máx. 10 A, Corrente de comando 0 mA, Entrada para ramal não, Função de alarme não, Largura 78 mm, Altura 105 mm, Profundidade 135 mm, Compatível com Apple HomeKit não, Compatível com Assistente Google não, Compatível com Amazon Alexa não, Apoio IFTTT disponível não

**AS SUAS VANTAGENS**



**COMÉRCIO INTERNACIONAL**  
*Filme promocional da eibmarkt®*



**99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES**  
*> 500 000 clientes em todo o mundo*



**DHL TRACK & TRACE**  
*Acompanhamento do envio*



**GESTÃO DE RECLAMAÇÕES**  
*Prestável e 100% seguro*



**25 ANOS DE EXPERIÊNCIA**  
*Em vendas por catálogo em todo o mundo*



**CHAT AO VIVO DE PEDIDOS**  
*Com histórico do pedido*



**PRAZO DE ENTREGA CÉLERE**  
*Mercadoria em armazém*



**REEMBOLSO**  
*No prazo de 14 dias*



**PROTEÇÃO DE DADOS**  
*Garantia*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

**eibabo®** e **eibmarkt®** são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH. A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

\* Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).

\*\* Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.

\*\*\* Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

**eibabo®** a loja de tecnologia para uma casa inteligente  
**eibabo®** para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos  
**eibabo®** para comprar online artigos eletrónicos baratos

