



Relé de controle 12/24VDC,24VAC - Módulo lógico 8 In / 4 Out EASY-E4-UC-12RC1

Eaton
EASY-E4-UC-12RC1
197211
4015081939480 EAN/GTIN

189,89 EUR incl. IVA**
mais **Custos de envio**

 **5-7 Dias*** (PRT)

Tensão de alimentação em AC 50 Hz 20,4..26,4 V, Tensão de alimentação em AC 60 Hz 20,4..26,4 V, Tensão de alimentação em DC 10,19999999..28,8 V, Tipo de tensão de alimentação AC/DC, Corrente de comutação 8 A, Quantidade de entradas digitais 4, Quantidade de saídas digitais 4, Com saída de relé sim, Quantidade de interfaces HW Industrial Ethernet 1, Com interface ótica não, Suporta protocolo para úr TCP/IP sim, Suporta protocolo para PROFIBUS não, Suporta protocolo para CAN não, Suporta protocolo para INTERBUS não, Suporta protocolo para ASI não, Suporta protocolo para KNX não, Suporta protocolo para MODBUS sim, Suporta protocolo para Data-Highway não, Suporta protocolo para DeviceNet não, Suporta protocolo para SUCONET não, Suporta protocolo para LON não, Suporta protocolo para PROFINET IO não, Suporta protocolo para PROFINET CBA não, Suporta protocolo para SERCOS não, Suporta protocolo para EtherNet/IP não, Suporta protocolo para DeviceNet Safety não, Suporta protocolo para INTERBUS-Safety não, Suporta protocolo para PROFIsafe não, Suporta protocolo para SafetyBUS p não, Norma de radiofrequência Bluetooth não, Norma de radiofrequência WLAN 802.11 não, Norma de radiofrequência GPRS não, Norma de radiofrequência GSM não, Norma de radiofrequência UMTS não, IO-Link Master não, Capacidade de redundância não, Com visor sim, Tipo de proteção (IP) IP20, Aparelho base sim, Extensível sim, Aparelho de extensão não, Com temporizador sim, Possibilidade de montagem da calha de suporte sim, Possibilidade de montagem na parede/direta sim, Possibilidade de instalação dianteira sim, Possibilidade de montagem em rack não, Adequado para funções de segurança não, SIL conforme IEC 61508 sem, Performance Level de acordo com a norma EN ISO 13849-1 sem, Equipamento associado (Ex ia) não, Equipamento associado (Ex ib) não, Categoria de proteção contra explosões para gás sem, Categoria de proteção contra explosões para poeiras sem, Largura 72 mm, Altura 90 mm, Profundidade 58 mm

AS SUAS VANTAGENS

 **COMÉRCIO INTERNACIONAL**
Filme promocional da eibmarkt®

 **99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES**
> 500 000 clientes em todo o mundo

 **DHL TRACK & TRACE**
Acompanhamento do envio

 **GESTÃO DE RECLAMAÇÕES**
Prestável e 100% seguro

 **25 ANOS DE EXPERIÊNCIA**
Em vendas por catálogo em todo o mundo

 **CHAT AO VIVO DE PEDIDOS**
Com histórico do pedido

 **PRAZO DE ENTREGA CÉLERE**
Mercadoria em armazém

 **REEMBOLSO**
No prazo de 14 dias

 **PROTEÇÃO DE DADOS**
Garantia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e **eibmarkt®** são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH. A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).

** Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.

*** Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente
eibabo® para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos
eibabo® para comprar online artigos eletrónicos baratos

