

**Luz do sensor de LED 3000K - Luminária de teto / parede
RSPROLEDP2WWNotlicht**



Steinel
RSPROLEDP2WWNotlicht
058586
4007841058586 EAN/GTIN



143,47 EUR incl. IVA**
mais **Custos de envio**



16-18 Dias* (PRT)

Adequado para montagem na parede sim, Adequado para suspensão pendular não, Adequado para montagem no teto sim, Adequado para montagem de instalação não, Adequado para anexação sim, Adequado para configuração da barra de iluminação não, Suporte outro, Material da caixa Plástico, Cor da caixa branco, Material da cobertura Plástico opala, Versão da grelha sem, Tipo de tensão AC, Tensão nominal 220..240 V, Dispositivo de controlo Dispositivo de controlo LED controlado por corrent, Com dispositivo de controlo sim, Escurecimento 0-10 V não, Escurecimento 1-10 V não, Escurecimento DALI não, Dimerização DMX não, Escurecimento DSI não, Potenciômetro de regulação (integrado no aparelho) não, Regulação GPRS não, Linha de escurecimentoSwitch não, Regulação de fluxo luminoso específica do fabricante não, Dimming Modulação da tensão de rede não, Seção da fase de escurecimento não, Controle de fase de escurecimento não, Regulação de fluxo programável sim, Escurecimento RF não, Redução da onda sinusoidal de escurecimento não, Dimming Touch e Dimming Touch não, Ziguezagueamento não, Escurecimento com botão de pressão não, Regulação de fluxo luminoso dependente do dispositivo de comando não, Sem função de escurecimento sim, distribuidor de luz sem, Distribuição da luz simétrico, Ângulo de emissão luminosidade extremamente ampla >80°, Saída de luz direto, Tipo de proteção (IP) IP54, Resistência ao choque IK03, Classe de proteção II, Adequado para luz de emergência sim, Com detetor de movimento sim, Com sensor de luz sim, Com ranhuras de ventilação não, Adequado para potência da lâmpada 15,1 W, Max. Desempenho do sistema 15,1 W, eficácia luminosa 110,861 lm/W, Fluxo luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 1674 lm, Cor da luz branco, Temperatura da cor 3000 K, Índice de reprodução das cores CRI 80-89, Fator de potência 0,96, Altura/profundidade 110 mm, Comprimento 110 mm, Diâmetro externo 320 mm, Número de polos 2, Secção transversal do condutor 2,5 mm², Tipo de ligação outro, Fator de distorção (THD) 16,9, Segurança fotobiológica conforme EN 62471 RG1, Compatível com Amazon Alexa não, Lâmpada LED não substituível, Com lâmpada sim

AS SUAS VANTAGENS



COMÉRCIO INTERNACIONAL
Filme promocional da eibmarkt®



GESTÃO DE RECLAMAÇÕES
Prestável e 100% seguro



PRAZO DE ENTREGA CÉLERE
Mercadoria em armazém



99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
> 500 000 clientes em todo o mundo



25 ANOS DE EXPERIÊNCIA
Em vendas por catálogo em todo o mundo



REEMBOLSO
No prazo de 14 dias



DHL TRACK & TRACE
Acompanhamento do envio



CHAT AO VIVO DE PEDIDOS
Com histórico do pedido



PROTEÇÃO DE DADOS
Garantia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e **eibmarkt®** são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH. A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).

** Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.

*** Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente
eibabo® para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos
eibabo® para comprar online artigos eletrónicos baratos

