

Lavadora de parede LED 3000K 24VDC 35Gr - Downlight / spot / floodlight 623430352

Barthelme
623430352
4021553102917 EAN/GTIN



280,14 EUR incl. IVA**
mais Custos de envio

 **16-18 Dias*** (PRT)

Adequado para montagem na parede sim, Adequado para montagem de instalação não, Adequado para anexação sim, Adequado para suspensão pendular não, Adequado para montagem no teto sim, Adequado para montagem de travessas não, Adequado para montagem em pedestal/no solo sim, Adequado para montagem de calha energizada não, Adequado para montagem de fixação não, Adequado para sistema de corda não, Ajustabilidade articulado, Com detetor de movimento não, Com sensor de luz não, Lâmpada LED não substituível, Com lâmpada sim, Material da caixa Alumínio, Proteção de superfície outro, Cor da caixa Alumínio, Superfície escovada não, Tipo de tensão DC, Tensão nominal 24 V, Com dispositivo de controlo não, Regulação de fluxo luminoso dependente do dispositivo de comando sim, Escurecimento 0-10 V não, Escurecimento 1-10 V não, Regulação DALI-2 não, Escurecimento DALI não, Dimerização DMX não, Escurecimento DSI não, Potenciômetro de regulação (integrado no aparelho) não, Regulação GPRS não, Linha de escurecimentoSwitch não, Regulação de fluxo luminoso específica do fabricante não, Dimming Modulação da tensão de rede não, Seção da fase de escurecimento não, Controle de fase de escurecimento não, Regulação de fluxo programável não, Escurecimento RF não, Redução da onda sinusoidal de escurecimento não, Dimming Touch e Dimming Touch não, Ziguezagueamento não, Escurecimento com botão de pressão não, Sem função de escurecimento sim, distribuidor de luz lente de focagem, Distribuição da luz simétrico, Ângulo de emissão emissão média 21-40°, Saída de luz direto, Tipo de proteção (IP) IP67, Resistência ao choque IK10, Max. Desempenho do sistema 18 W, Cor da luz branco, Temperatura da cor 3000 K, Fluxo luminoso 1880 lm, Fluxo luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 1880 lm, Temperatura da cor ajustável não, Fluxo luminoso ajustável não, Ângulo de emissão ajustável não, Largura 28 mm, Altura/profundidade 39 mm, Comprimento 336 mm, Tipo de cablagem graduação, Número de polos 2, Tipo de ligação outro, Alimentação de emergência integrada não, eficácia luminosa 104 lm/W, Consistência da cor (Elipse de McAdam) SDCM3

AS SUAS VANTAGENS



COMÉRCIO INTERNACIONAL
Filme promocional da eibmarkt®



99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
> 500 000 clientes em todo o mundo



DHL TRACK & TRACE
Acompanhamento do envio



GESTÃO DE RECLAMAÇÕES
Prestável e 100% seguro



25 ANOS DE EXPERIÊNCIA
Em vendas por catálogo em todo o mundo



CHAT AO VIVO DE PEDIDOS
Com histórico do pedido



PRAZO DE ENTREGA CÉLERE
Mercadoria em armazém



REEMBOLSO
No prazo de 14 dias



PROTEÇÃO DE DADOS
Garantia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e **eibmarkt®** são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH. A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).

** Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.

*** Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente
eibabo® para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos
eibabo® para comprar online artigos eletrónicos baratos

