



Luminária LED à prova de umidade 840, DALI - Luminária de teto / parede Nextrema G3 #7584951



Trilux

Nextrema G3 #7584951

7584951

4018242562206 EAN/GTIN

407,66 EUR incl. IVA**

mais **Custos de envio**



16-18 Dias* (PRT)

Adequado para montagem na parede sim, Adequado para suspensão pendular sim, Adequado para montagem no teto sim, Adequado para montagem de instalação não, Adequado para anexação sim, Adequado para configuração da barra de iluminação sim, Adequado para quantidade de lâmpadas 1, Suporte outro, Material da caixa Aço, Proteção de superfície Carcaça revestido a pó, Cor da caixa antracite, Material da cobertura outro, Versão da grelha sem, Tipo de tensão AC/DC, Tensão nominal 220..240 V, Dispositivo de controlo transformador eletrónico, Com dispositivo de controlo sim, Dispositivo de controlo substituível não, Escurecimento 0-10 V não, Escurecimento 1-10 V não, Regulação DALI-2 sim, Escurecimento DALI sim, Dimerização DMX não, Escurecimento DSI não, Potenciômetro de regulação (integrado no aparelho) não, Regulação GPRS não, Linha de escurecimento Switch não, Regulação de fluxo luminoso específica do fabricante não, Dimming Modulação da tensão de rede não, Seção da fase de escurecimento não, Controle de fase de escurecimento não, Regulação de fluxo programável não, Escurecimento RF não, Redução da onda sinusoidal de escurecimento não, Dimming Touch e Dimming Touch sim, Ziguezagueamento não, Escurecimento com botão de pressão não, Regulação de fluxo luminoso dependente do dispositivo de comando sim, Sem função de escurecimento não, distribuidor de luz lente de focagem, Distribuição da luz simétrico, Ângulo de emissão feixe largo 41-80, Consistência da cor (Elipse de McAdam) SDCM3, Saída de luz direto/indireto, Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C 100000 h, Tipo de proteção (IP) IP66, Classe de proteção (NEMA) outro, Resistência ao choque IK08, Classe de proteção I, Adequado para luz de emergência não, Alimentação de emergência integrada não, Com detetor de movimento não, Com sensor de luz não, Com ranhuras de ventilação não, Max. Desempenho do sistema 27 W, eficácia luminosa 159 lm/W, Fluxo luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 4300 lm, Cor da luz branco, Temperatura da cor 4000 K, Valor de cintilação Pst LM 0,3, Índice de reprodução das cores CRI 80-89, Fator de potência 0,95, Valor do efeito estroboscópico SVM 0,3, Regulação do fluxo luminoso constante não, Largura 96 mm, Altura/profundidade 98 mm, Comprimento 1047 mm, Comprimento de instalação 492 mm, Tipo de cablagem com cablagem directa, Número de polos 5, Secção transversal do condutor 1,5 mm², Tipo de ligação outro, Fator de distorção (THD) 14, Segurança fotobiológica conforme EN 62471 RG0, Limitação do brilho (UGR) 25, Temperatura da cor...

AS SUAS VANTAGENS



COMÉRCIO INTERNACIONAL

Filme promocional da eibmarkt®



GESTÃO DE RECLAMAÇÕES

Prestável e 100% seguro



PRAZO DE ENTREGA CÉLERE

Mercadoria em armazém



99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

> 500 000 clientes em todo o mundo



25 ANOS DE EXPERIÊNCIA

Em vendas por catálogo em todo o mundo



REEMBOLSO

No prazo de 14 dias



DHL TRACK & TRACE

Acompanhamento do envio



CHAT AO VIVO DE PEDIDOS

Com histórico do pedido



PROTEÇÃO DE DADOS

Garantia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e eibmarkt® são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH. A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).

** Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.

*** Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente
eibabo® para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos
eibabo® para comprar online artigos eletrónicos baratos

