
Número do artigo
EB11599453

28.03.2024/15:26

https://www.eibabo.pt/trilux/rpv-1500-4000-830etd-luz-de-grade-led-montada-em-superficie-luminaria-de-teto-parede-atirion...-eb11599453



RPV 1500 4000-830ETD luz de grade LED montada em superfície - Luminária de teto / parede Atirion ...

Trilux
Atirion D-L #6483951
6483951
4018242334445 EAN/GTIN

250,43 EUR incl. IVA**

mais **Custos de envio Item não paletizado**

16-18 Dias* (PRT)

Adequado para montagem na parede não, Adequado para suspensão pendular sim, Adequado para montagem no teto sim, Adequado para montagem de instalação não, Adequado para anexação sim, Adequado para configuração da barra de iluminação sim, Adequado para estações de trabalho informatizadas de acordo com a norma E sim, Adequado para quantidade de lâmpadas 1, Suporte outro, Material da caixa Aço, Proteção de superfície Carcaça revestido a pó, Cor da caixa branco, Material da cobertura outro, Versão da grelha altamente brilhante, Tipo de tensão AC, Tensão nominal 220..240 V, Dispositivo de controlo transformador eletrónico, Com dispositivo de controlo sim, Dispositivo de controlo substituível sim, Escurecimento 0-10 V não, Escurecimento 1-10 V não, Regulação DALI-2 sim, Escurecimento DALI sim, Dimerização DMX não, Escurecimento DSI não, Potenciómetro de regulação (integrado no aparelho) não, Regulação GPRS não, Linha de escurecimentoSwitch não, Regulação de fluxo luminoso específica do fabricante não, Dimming Modulação da tensão de rede não, Seção da fase de escurecimento não, Controle de fase de escurecimento não, Regulação de fluxo programável não, Escurecimento RF não, Redução da onda sinusoidal de escurecimento não, Dimming Touch e Dimming Touch sim, Ziguezagueamento não, Escurecimento com botão de pressão não, Regulação de fluxo luminoso dependente do dispositivo de comando sim, Sem função de escurecimento não, distribuidor de luz outro, Distribuição da luz simétrico, Ângulo de emissão feixe largo 41-80, Consistência da cor (Elipse de McAdam) SDCM3, Saída de luz direto, Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C 50000 h, Tipo de proteção (IP) IP20, Classe de proteção (NEMA) outro, Resistência ao choque IK02, Classe de proteção I, Adequado para luz de emergência não, Alimentação de emergência integrada não, Com detetor de movimento não, Com sensor de luz não, Com ranhuras de ventilação não, Max. Desempenho do sistema 38 W, eficácia luminosa 111 lm/W, Fluxo luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 4200 lm, Cor da luz branco, Temperatura da cor 3000 K, Valor de cintilação Pst LM 0,3, Índice de reprodução das cores CRI 80-89, Fator de potência 0,95, Valor do efeito estroboscópico SVM 0,3, Regulação do fluxo luminoso constante não, Largura 197 mm, Altura/profundidade 75 mm, Comprimento 1548 mm, Número de polos 5, Tipo de ligação Terminal de encaixe, Fator de distorção (THD) 14, Segurança fotobiológica conforme EN 62471 RG0, Limitação do brilho (UGR) 19, Temperatura da cor ajustável não, Fluxo luminoso ajustável...

AS SUAS VANTAGENS

COMÉRCIO INTERNACIONAL
Filme promocional da eibmarkt®

99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
> 500 000 clientes em todo o mundo

DHL TRACK & TRACE
Acompanhamento do envio

GESTÃO DE RECLAMAÇÕES
Prestável e 100% seguro

25 ANOS DE EXPERIÊNCIA
Em vendas por catálogo em todo o mundo

CHAT AO VIVO DE PEDIDOS
Com histórico do pedido

PRAZO DE ENTREGA CÉLERE
Mercadoria em armazém

REEMBOLSO
No prazo de 14 dias

PROTEÇÃO DE DADOS
Garantia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e **eibmarkt®** são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH.
A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).
** Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.
*** Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente
eibabo® para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos
eibabo® para comprar online artigos eletrónicos baratos