×





https://www.eibabo.pt/maico/placa-de-parede-para-ventilador-de-parede-axial-dn-200-ventilador-indust rial-de-duas-vias-200mm...-eb11600729



Placa de parede para ventilador de parede axial DN 200 -Ventilador industrial de duas vias 200mm...

Maico

DZQ 20/2 B 0083.0116 4012799831167 EAN/GTIN

610,63 EUR incl. IVA\*\*

mais Custos de envio



16-18 Dias\* (PRT)

Ventilador de parede axial placa de parede DN 200 DZQ 20/2 B frequência de rede 50Hz, tensão nominal 400V, temperatura do transportador -20...60°C, vazão 1150m³/h. velocidade 28501/min, classe de proteção (IP) IP55, ventilação versão, largura nominal 200mm, tampa de fechamento sem, grade de proteção no lado de sucção, cromado amarelo, proteção de contato conforme DIN EN ISO 13857. Rotores de 8 pás em poliamida reforçada com fibra de vidro. Balanceado dinamicamente em 2 níveis, de acordo com o nível de qualidade 6.3, DIN ISO 1940, Parte 1. Instalação possível em qualquer posição. Sentido de transporte: A figura seguinte mostra o sentido de transporte: Sentido de transporte A: Sucção através do motor, padrão. Direção de transporte B: Sopro através do motor, sob consulta. Sentido de rotação, operação invertida: O fluxo de volume diminui aproximadamente 35% se a direção de transporte for anormal. Motor: motor assíncrono. Velocidade controlável. Exceção: Tipo EZQ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B e DZS 40/2 B. Reversível. Exceção: Ventiladores com motores de pólos sombreados (...-E). Não é adequado para bombear ar saturado com vapor de água. Motor trifásico: séries DZQ e DZS. Tensão nominal 400 V, 50 Hz. Classe de proteção IP 55. Exceção DZQ/DZS... D IP 54. Proteção contra sobrecarga térmica como padrão. Exceção: Disponível a pedido para ventiladores de parede axiais DZQ/DZS 25/4 D e de pólo variável. As conexões são livres de potencial nos terminais e devem ser conectadas a uma chave de proteção completa do motor, por exemplo, MV 25, ou ao circuito de controle de um contator. Ventiladores com mudança de pólo: Garanta proteção contra sobrecarga com um interruptor completo de proteção do motor a ser fornecido no local. Motores de mudança de pólo com relações de velocidade de 8/4 ou 4/2 são conectados usando o princípio Dahlander. Conexão elétrica: À régua de terminais na tampa final do motor. Instruções de segurança: O ventilador só pode ser colocado em funcionamento se a proteção de contato do impulsor for garantida de acordo com DIN EN ISO 13857. Artigo: DZQ 30/2 B, versão: placa de parede quadrada, volume de entrega: 3640 m3/h, nominal volume de entrega: 2520 m3/h / em opt. Eficiência, pressão pfs, nominal: 190 Pa - em opt. Eficiência, velocidade nominal: 2810 1/min - em opt. Eficiência, velocidade: 2851 1/min, tipo de impulsor: axial, velocidade controlável: sim, reversibilidade: sim, tipo de tensão: corrente trifásica, tensão nominal: 400 V, frequência de rede: 50 Hz, potência nominal: 375 W/in optar....

## **AS SUAS VANTAGENS**



COMÉRCIO INTERNACIONAL Filme promocional da eibmarkt®



GESTÃO DE RECLAMAÇÕES Prestável e 100% seguro



PRAZO DE ENTREGA CÉLERE Mercadoria em armazém



99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES > 500 000 clientes em todo o mundo



**25 ANOS DE EXPERIÊNCIA**Em vendas por catálogo em todo o mundo



No prazo de 14 dias



DHL TRACK & TRACE
Acompanhamento do envio



CHAT AO VIVO DE PEDIDOS Com histórico do pedido



© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e eibmarkt® são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH.

A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

- \* Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).
- \*\* Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.
  - \*\*\* Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente eibabo® para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos eibabo® para comprar online artigos eletrónicos baratos

