Número do artigo
EB11600875

26.04.2024/01:30

https://www.eibabo.pt/maico/ventilador-de-teto-axial-corrente-alternada-dn-250-ventilador-montado-no-telhado-1900m3-h-180...-eb11600875



Ventilador de teto axial corrente alternada DN 250 - Ventilador montado no telhado 1900m³ / h 180...

Maico
EZD 25/2 B
0087.0202
4012799872023 EAN/GTIN

1470,83 EUR incl. IVA**
mais **Custos de envio Item não paletizado**

16-18 Dias* (PRT)

Ventilador axial de telhado corrente alternada DN 250 EZD 25/2 B frequência de rede 50Hz, tensão nominal 230V, material da carcaça chapa de aço, vazão 1900m³/h, potência nominal 180W, temperatura média -20 ... 60°C, classe de proteção (IP) IP55, largura nominal 250mm, proteção anticorrosiva Galvanizado, carcaça, placa de base, bocal de entrada e proteção contra chuva em chapa de aço galvanizado. Grade de proteção galvanizada no lado de saída, proteção contra contato conforme DIN EN ISO 13857. Olhais de transporte estáveis permitem o transporte por guindaste. Rotor de 8 pás em poliamida reforçada com fibra de vidro. Balanceado dinamicamente em 2 níveis, de acordo com o nível de qualidade 6.3, DIN ISO 1940, Parte 1. Comutável para ventilação ou ventilação (exceção EZD ... E). Direção de transporte: A figura a seguir mostra a direção de transporte: Direção de transporte padrão: Sopro sobre o motor. Operação de reversão: Sucção através do motor. Operação de reversão (exceto EZD...E): O fluxo volumétrico diminui aproximadamente 35% se a direção de transporte for anormal. Motor: motor assíncrono. Reversível. Exceção: Ventiladores com motores de pólos sombreados (.../E). Proteção contra sobrecarga térmica como padrão. Motor CA: série EZD. Tensão nominal 230 V, 50 Hz. Ventiladores ../B e ../D: Motores capacitores com capacitor de operação na caixa de ligação. Ventiladores ../E: Motores de pólo sombreado, não reversíveis. Classe de proteção EZD... D e ... E IP 54. Classe de proteção EZD... B IP 55. Conexão elétrica: cabo de conexão com aproximadamente 1,7 m de comprimento. Instruções de segurança: O ventilador só pode ser colocado em funcionamento se o impulsor estiver protegido contra contacto de acordo com DIN EN ISO 13857. Artigo: EZD 25/2 B, volume de entrega: 1900 m3/h, volume de entrega nominal: 1290 m3/h / em opt. Eficiência, pressão pfs, nominal: 112 Pa - em opt. Eficiência, velocidade nominal: 2930 1/min - em opt. Eficiência, velocidade: 2954 1/min, tipo de impulsor: axial, velocidade controlável: sim, reversibilidade: sim, tipo de tensão: corrente alternada, tensão nominal: 230 V, frequência de rede: 50 Hz, potência nominal: 180 W / em opt. Eficiência, Irated: 1 A / in opt. Eficiência, IMax: 1,3 A, classe de proteção: IP 55, classe térmica: F, local de instalação: telhado, posição de instalação: vertical, material: chapa de aço galvanizada, peso: 16,9 kg, largura nominal: 250 mm, largura: 570 mm , altura: 570 mm, profundidade: 325 mm, temperatura do transportador em corrente nominal: -20 °C a...

AS SUAS VANTAGENS

COMÉRCIO INTERNACIONAL
Filme promocional da eibmarkt®

99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
> 500 000 clientes em todo o mundo

DHL TRACK & TRACE
Acompanhamento do envio

GESTÃO DE RECLAMAÇÕES
Prestável e 100% seguro

25 ANOS DE EXPERIÊNCIA
Em vendas por catálogo em todo o mundo

CHAT AO VIVO DE PEDIDOS
Com histórico do pedido

PRAZO DE ENTREGA CÉLERE
Mercadoria em armazém

REEMBOLSO
No prazo de 14 dias

PROTEÇÃO DE DADOS
Garantia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e **eibmarkt®** são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH.
A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).
** Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.
*** Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente
eibabo® para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos
eibabo® para comprar online artigos eletrónicos baratos