



## Disjuntor de fuga à terra - Disjuntor de corrente residual 4-pólos 40 / 0,03A DFS4 040-4/0,03-B NK



**Doepke**  
DFS4 040-4/0,03-B NK  
09134995  
4014712139398 EAN/GTIN

**699,50 EUR** incl. IVA\*\*  
mais **Custos de envio**

 **5-7 Dias\* (PRT)**

Chave FI DFS4 040-4/0,03-B NK número de pólos 4, tensão nominal 400V, corrente nominal 40A, corrente residual nominal 30mA, tensão nominal de isolamento Ui 400V, tensão nominal suportável de impulso Uimp 4kV, tipo de montagem em trilho DIN, tipo corrente residual B, tipo com retardo curto, resistência a curto-circuito (Icw) 10kA, resistência à corrente de surto 3kA, frequência 50 Hz, equipamento adicional possível, classe de proteção (IP) IP20, largura em unidades de passo 4, profundidade de instalação 69mm, temperatura ambiente durante operação -25... 40°C, grau de poluição 2, seção transversal do condutor conectável multifios 1,5... 50 mm², seção transversal do condutor conectável, sólido 1,5... 50 mm², interruptor de disjuntores de corrente residual (RCCB) desligue a fonte de alimentação se ocorrerem correntes residuais perigosamente altas. Desta forma, você protege pessoas, animais e sistemas. DFS 4 são disjuntores de corrente residual de dois ou quatro pólos para redes monofásicas ou trifásicas. Na versão padrão, os dispositivos compactos têm quatro módulos de largura. Eles estão disponíveis com diversos tipos e designs de correntes residuais diferentes, com correntes nominais de até 125 A. Os grandes terminais de dois andares também podem acomodar grandes seções transversais de condutores. A posição acionada do interruptor multifuncional facilita a solução de problemas. O software de etiqueta gratuito ajuda na etiquetagem. Os interruptores tipo B são sensíveis a AC/DC. Eles protegem contra correntes residuais pulsadas e alternadas, correntes residuais com frequências mistas e correntes residuais diretas suaves em frequências de até 150 kHz. Eles são mais resistentes a correntes de surto e tempestades. Os disjuntores de corrente residual sensíveis a todas as correntes da série NK oferecem proteção clássica contra incêndio de 300 mA em frequências de 0 a 150 kHz. Eles são otimizados para instalações propensas a incêndios. Os dispositivos da versão padrão são projetados para monitorar circuitos com tensão nominal de 230 V/400 V e frequência nominal de 50 Hz. Propriedades: atende aos requisitos dos regulamentos de construção VDE 0664-10, VDE 0664-40, VDE 0664-400, ÖVE/ÖNORM E 8601, sensível a todas as correntes para correntes residuais com frequências e frequências mistas de 0 Hz (corrente contínua suave) até 150 kHz, compatibilidade eletromagnética de acordo com VDE 0664-30 e VDE 0839-6-2 (imunidade a interferências para aplicações industriais) disparo independente da tensão da rede para correntes residuais tipo A,...

### AS SUAS VANTAGENS



**COMÉRCIO INTERNACIONAL**  
Filme promocional da eibmarkt®



**GESTÃO DE RECLAMAÇÕES**  
Prestável e 100% seguro



**PRAZO DE ENTREGA CÉLERE**  
Mercadoria em armazém



**99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES**  
> 500 000 clientes em todo o mundo



**25 ANOS DE EXPERIÊNCIA**  
Em vendas por catálogo em todo o mundo



**REEMBOLSO**  
No prazo de 14 dias



**DHL TRACK & TRACE**  
Acompanhamento do envio



**CHAT AO VIVO DE PEDIDOS**  
Com histórico do pedido



**PROTEÇÃO DE DADOS**  
Garantia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e eibmarkt® são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH. A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

\* Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxônia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).

\*\* Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.

\*\*\* Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente  
eibabo® para encomendar na internet artigos eletrônicos baratos  
eibabo® para comprar online artigos eletrônicos baratos

