



**Portador de luz LED 581LED55S/840PSDWBWH -
Bandeja de engrenagem para sistema de linha de luz
4MX...**

Philips Licht
4MX850 #66124499
66124499
4030732661244 EAN/GTIN



157,48 EUR incl. IVA**
mais **Custos de envio Item não paletizado**

 **16-18 Dias*** (PRT)

Adequado para quantidade de lâmpadas 1, Lâmpada LED não substituível, Suporte outro, Com lâmpada sim, Material da caixa Aço, Cor da caixa branco, Tipo de tensão AC/DC, Tensão nominal 220..240 V, Corrente nominal 0..500 mA, Corrente nominal do LED com corrente constante 153..167 mA, Dispositivo de controlo Dispositivo de controlo LED controlado por corrent, Com dispositivo de controlo sim, Dispositivo de controlo substituível sim, Escurecimento 0-10 V não, Escurecimento 1-10 V não, Escurecimento DALI sim, Dimerização DMX não, Regulação de fluxo luminoso específica do fabricante não, Escurecimento DSI não, Potenciômetro de regulação (integrado no aparelho) não, Regulação GPRS não, Linha de escurecimentoSwitch não, Dimming Modulação da tensão de rede não, Seção da fase de escurecimento não, Controle de fase de escurecimento não, Regulação de fluxo programável não, Escurecimento RF não, Redução da onda sinusoidal de escurecimento não, Dimming Touch e Dimming Touch não, Ziguezagueamento não, Escurecimento com botão de pressão não, Sem função de escurecimento não, distribuidor de luz Lente difusora / óptica / painel, Refletor sem, Distribuição da luz simétrico, Saída de luz direto, Ângulo de emissão feixe largo 41-80, Consistência da cor (Elipse de McAdam) SDCM3, Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C 100000 h, Tipo de proteção (IP) IP20, Classe de proteção I, Adequado para luz de emergência não, Alimentação de emergência integrada não, Max. Desempenho do sistema 32,5 W, Fluxo luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 5500 lm, eficácia luminosa 169 lm/W, Cor da luz branco, Temperatura da cor 4000 K, Índice de reprodução das cores CRI 80-89, Fator de potência 0,97, Regulação do fluxo luminoso constante sim, Ângulo de emissão ajustável não, Temperatura da cor ajustável não, Fluxo luminoso ajustável progressivo, Largura 63 mm, Altura/profundidade 50 mm, Comprimento 1528 mm, Tipo de cablagem graduação, Número de polos 5, Seção transversal do condutor 0,5 mm², Tipo de ligação outro

AS SUAS VANTAGENS

 **COMÉRCIO INTERNACIONAL**
Filme promocional da eibmarkt®

 **99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES**
> 500 000 clientes em todo o mundo

 **DHL TRACK & TRACE**
Acompanhamento do envio

 **GESTÃO DE RECLAMAÇÕES**
Prestável e 100% seguro

 **25 ANOS DE EXPERIÊNCIA**
Em vendas por catálogo em todo o mundo

 **CHAT AO VIVO DE PEDIDOS**
Com histórico do pedido

 **PRAZO DE ENTREGA CÉLERE**
Mercadoria em armazém

 **REEMBOLSO**
No prazo de 14 dias

 **PROTEÇÃO DE DADOS**
Garantia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e eibmarkt® são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH. A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).

** Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.

*** Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente
eibabo® para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos
eibabo® para comprar online artigos eletrónicos baratos

